

SB12



FM Sicherheitsschrank für leicht entzündbare Produkte - Untertisch 1 Tür

ÜBEREINSTIMMUNG

FM - OSHA - NFPA

ADVANTAGES

- NFPA and OSHA compliant
- Konform FM
- Storage of flammables

SONDERN AUCH...

- Continuous piano hinges
- Containment sump at the bottom
- NFPA, OSHA and FM compliant
- Rugged construction with double wall
- Adjustable shelves in height
- Holes for the connection to the ventilation
- Integrated door handle
- Fixation for earthing
- Self-closing doors



TECHNISCHE DATEN

Referenz	SB12	Verriegelung der Türen	selbstschließend
Übereinstimmung	FM - OSHA - NFPA	Versandabmessungen HxBxT (mm)	1160 x 600 x 800
Baustoffe der Sicherheitsschränke	Stahl	Belüftung	lüftungsöffnungen oben und unten
Türfarbe	gelb	Durchmesser der Öffnungen (mm)	50
Anzahl der Türen	1	Anzahl der Abteile / Fächer	1
Art der Türen	flügeltüren	Auffangwanne	1
Scharniere	rechts	Codenummer	2147483647

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische Dämpfe (Réf : CDF-A)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Anschlüsse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

OPTIONS

- Regal für Sicherheitsschränke MB12 - SB12 (Réf : ES12)

Referenz	Außere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
SB12	889 x 591 x 457	775 x 508 x 370	45	1	1	159	67.00



TRIONYX
1^{er} FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr