

S1204T



Sicherheitsschrank für leicht entzündbare Produkte, giftige oder schädlichen Chemikalien – Theke 2 Türen

ÜBEREINSTIMMUNG

NF EN ISO 1182

ADVANTAGES

- 2-Riegel-Verschluss
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics

SONDERN AUCH...

- Non-flammable insulation between the walls
- Normalized labelling provided with the equipment
- Holes for the connection to the ventilation
- 2-Riegel-Verschluss
- Containment sump at the bottom
- Self-closing doors



TECHNISCHE DATEN

Referenz
Übereinstimmung
Baustoffe der Sicherheitsschränke

S1204T
NF EN ISO 1182
Stahl 12/10

Verriegelung der Türen
Versandabmessungen HxBxT (mm)
Belüftung

handbetätigt
1500 x 1200 x 800
Lüftung durch seitliche
Innenleitung, mit Öffnung nach
oben und unten
100
1
1
94032080

Türfarbe
Anzahl der Türen
Art der Türen
Scharniere

weiß RAL 9010
2
flügeltüren
rechts und links

Durchmesser der Öffnungen (mm)
Anzahl der Abteile / Fächer
Auffangwanne
Codenummer

COMPLEMENTARY ACCESSORIES – VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische Dämpfe (Réf : CDF-A)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Anschlüsse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

OPTIONS

- Auffangwanne aus PVC für Serie 3 (Réf : BP04)
- Regal aus PVC für Serie 14 (Réf : EP04)
- Regal für Serie 3 (Réf : G04)
- Auffangwanne aus Stahl für Serie 3 (Réf : GL04)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
S1204T	1295 x 1000 x 450	1145 x 950 x 400	150	1	3	75	99.00



TRIONYX
1^{er} FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr