

G2006B



Sicherheitsschrank für leicht entzündbare Produkte, giftige oder schädlichen Chemikalien – Hoch 2 Türen

ÜBEREINSTIMMUNG

NF EN ISO 1182

ADVANTAGES

- 2-Riegel-Verschluss
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics

SONDERN AUCH...

- 2-Riegel-Verschluss
- Holes for the connection to the ventilation
- Normalized labelling provided with the equipment
- Non-flammable insulation between the walls



TECHNISCHE DATEN

Referenz	G2006B	Verriegelung der Türen	handbetätigt
Übereinstimmung	NF EN ISO 1182	Versandabmessungen HxBxT (mm)	2300 x 1200 x 800
Baustoffe der Sicherheitsschränke	Stahl 12/10	Belüftung	Lüftung durch seitliche Innenleitung, mit Öffnung nach oben und unten
Türfarbe	weiß RAL 9010	Durchmesser der Öffnungen (mm)	100
Anzahl der Türen	2	Anzahl der Abteile / Fächer	1
Art der Türen	flügeltüren	Codenummer	94032080
Scharniere	rechts und links		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES – VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische Dämpfe (Réf : CDF-A)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Anschlüsse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

OPTIONS

- Auffangwanne aus PVC für serie 3 (Réf : BP06)
- Regal aus PVC für Serie 13 (Réf : EP06)
- Regal für Serie 3 (Réf : G06)
- Auffangwanne aus Stahl für Serie 3 (Réf : GL06)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
G2006B	2095 x 1000 x 600	1945 x 950 x 550	300		5	75	166.00



TRIONYX
1^{er} FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr