

DLV52



Kombiniert sicherheitsdusche und Augendusche für Innere

ÜBEREINSTIMMUNG

EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221

ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

SONDERN AUCH...

- Anti-dust caps for dusty environment
- Compliant to the article R. 4224-14 of the Labour Code
- Delivered with the first-aid labelling
- Allows to rinse itself the body in case of chemical projection



TECHNISCHE DATEN

Referenz
Übereinstimmung
Versandabmessungen HxBxT (mm)
Nutzung
Befestigung

DLV52
EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221
350 x 260 x 860
Inneneinrichtungen
handbetrieb und Fußtaster
Standdusche

Brunnenschale / Becken
Brausekopf
Rohrleitung
Wasserzufluss
Wasserabfluss
Codenummer

rostfreier Stahl
rostfreier Stahl
rostfreier Stahl
F1"
F1 1 / 4"
73242921

OPTIONS

- Thermostatic mixing valve for safety shower and combination unit (Réf : MTD)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Durchfluss der Augenduschen	Durchfluss der Sicherheitsnotdusche	Gewicht (Kg)
DLV52	2200 x 640		11	75	19.00



TRIONYX
1^{er} FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr