

DLV43



Kombiniert sicherheitsdusche und Augendusche für Innere, an der Wand befestigt

ÜBEREINSTIMMUNG

EN 15154-1, EN 15154-2

ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

SONDERN AUCH...

- Anti-dust caps for dusty environment
- Compliant to the article R. 4224-14 of the Labour Code
- Allows to rinse itself the body in case of chemical projection
- Delivered with the first-aid labelling



TECHNISCHE DATEN

Referenz	DLV43	Brausekopf	Grün ABS RAL 6029
Übereinstimmung	EN 15154-1, EN 15154-2	Rohrleitung	verzinkter Stahl + grün epoxid Farbe RAL 6029
Nutzung	Innere Handbetrieb	Wasserzufluss	F 1
Befestigung	Wandbefestigung	Wasserabfluss	F 1"1/4
Brunnenschale / Becken	Grün ABS RAL 6029	Codenummer	73242921

OPTIONS

- Thermostatic mixing valve for safety shower and combination unit (Réf : MTD)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Durchfluss der Augenduschen	Durchfluss der Sicherheitsnotdusche	Gewicht (Kg)
DLV43	2200 x 600		11	75	19.00



TRIONYX
1^{er} FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr