

Kombiniert sicherheitsdusche und Augendusche für Innere oder Äußere

ÜBEREINSTIMMUNG

EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221

ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

SONDERN AUCH...

- Allows to rinse itself the body in case of chemical projection
- Delivered with the first-aid labelling
- Anti-dust caps for dusty environment
- Compliant to the article R.4224-14 of the Labour Code



TECHNISCHE DATEN

Referenz	DLP64	Brunnenschale / Becken	rostfreier Stahl + grün epoxid Farbe RAL 6032
Übereinstimmung	EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221	Brausekopf	Grün ABS RAL 6032
Versandabmessungen HxBxT (mm)	340 x 330 x 720	Rohrleitung	verzinkter Stahl + grau epoxid Farbe RAL 7040
Nutzung	Inneneinrichtungen oder Außengebrauch	Wasserzufluss	F1"
Befestigung	handbetrieb und Fußstaster	Wasserabfluss	F1 1 / 4"
	Standdusche	Codenummer	73242921

ERGÄNZENDEN PRODUKTEN

- Heating cable kit (Réf : KITCC2)

OPTIONS

- Thermostatic mixing valve for safety shower and combination unit (Réf : MTD)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Durchfluss der Augenduschen	Durchfluss der Sicherheitsnotdusche	Gewicht (Kg)
DLP64	2115 x 850		11	90	14.00