

Sicherheitsdusche für Innere, an der Wand befestigt

ÜBEREINSTIMMUNG

EN 15154-1, NF X 15-221

ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

SONDERN AUCH...

- EN 15154-1 compliant
- Delivered with the first-aid labelling
- Compliant to the article R. 4224-14 of the Labour Code



TECHNISCHE DATEN

Referenz
Übereinstimmung
Versandabmessungen HxBxT (mm)

DS24
EN 15154-1, NF X 15-221
420 x 120 x 380

Befestigung
Brausekopf
Rohrleitung

Wandbefestigung
Grün ABS RAL 6032
verzinkter Stahl + grau epoxid
Farbe RAL 7040
F 1"
73242921

Nutzung

Inneneinrichtungen
handbetrieb

Wasserzufluss
Codenummer

OPTIONS

- Thermostatic mixing valve for safety shower and combination unit (Réf : MTD)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Durchfluss der Augenduschen	Durchfluss der Sicherheitsnotdusche	Gewicht (Kg)
DS24			0	90	4.00



TRIONYX
1^{er} FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr