

3036UE



Sicherheitsschrank Typ 30 - EN 14470-1 - Hoch 2 Türen

ÜBEREINSTIMMUNG

EN 14470-1, FM 6050

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables

SONDERN AUCH...

- Thermo-expanding seals of the doors
- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Holes for the connection to the ventilation
- Normalized labelling provided with the equipment
- Geeignet für den Transport mit Hubwagen
- Tested and approved according to FM 6050



TECHNISCHE DATEN

Referenz
Übereinstimmung
Baustoffe der Sicherheitsschränke

3036UE
EN 14470-1, FM 6050
Melamine

Türfarbe
Anzahl der Türen
Art der Türen
Scharniere

hellgrau RAL 7035
2
flügeltüren
rechts und links

Verriegelung der Türen
Versandabmessungen HxBxT (mm)
Belüftung

Durchmesser der Öffnungen (mm)
Anzahl der Abteile / Fächer
Auffangwanne
Codenummer

selbstschließend
1971 x 1200 x 1000
zuluftöffnung und abluftöffnung
auf dem dach
100
1
1
94036000

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische Dämpfe (Réf : CDF-A)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Anschlüsse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

OPTIONS

- Auffangwanne für Sicherheitsschränke 3036UE (Réf : B6U)
- Regal für Sicherheitsschrank 3036UE (Réf : E6U)

Referenz	Außere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
3036UE	1731 x 864 x 864	1330 x 750 x 730	228	1	2	50	210.00