

3034PVE



Sicherheitsschranke - Hoch 1 Glastür

ÜBEREINSTIMMUNG

EN 14470-1, FM 6050

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables

SONDERN AUCH...

- Thermo-expanding seals of the doors
- Holes for the connection to the ventilation
- Normalized labelling provided with the equipment
- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Geeignet für den Transport mit Hubwagen
- Tested and approved according to FM 6050
- Glass doors for an immediate view of the products



TECHNISCHE DATEN

Referenz
Übereinstimmung
Baustoffe der Sicherheitsschranke

3034PVE
EN 14470-1, FM 6050
Melamine

Türfarbe
Anzahl der Türen
Art der Türen
Scharniere

hellgrau RAL 7035
1
flügeltüren
rechts

Verriegelung der Türen
Versandabmessungen HxBxT (mm)
Belüftung

Durchmesser der Öffnungen (mm)
Anzahl der Abteile / Fächer
Auffangwanne
Codenummer

selbstschließend
2180 x 1200 x 800
zuluftöffnung und abluftöffnung
auf dem dach
100
1
1
94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische Dämpfe (Réf : CDF-A)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Anschlusse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

OPTIONS

- Auffangwanne für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : B148)
- Gitterrost für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : C148)
- Regal für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : E48)
- Auffangwanne aus PVC für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : SB148)
- Regal aus PVC für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : SE148)
- Schublade für Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschranke EN 14470-1 1 Tür (Réf : T148)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
3034PVE	1850 x 605 x 550	1581 x 491 x 419	130	1	3	30	170.00



TRIONYX
1^{er} FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr