







Sicherheitsschrank Typ 90 - EN 14470-1 - Theke 1 Tür

ÜBEREINSTIMMUNG

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

 105-minute fire resistant and made in France

Storage of flammables, corrosives and toxics

SONDERN AUCH...

- · Thermo-expanding seals of the doors
- · Locking system
- · Holes for the connection to the ventilation

- · Normalized labelling provided with the equipment
- · Fixation for earthing
- · 90-minute fire resistant according to EN 14470-1, and tested until 105 minute

- Tested and approved according to FM 6050
- Tested and approved with ISO 834 fire heating curve by an European laboratory
- Compartments allowing the separation of different types of chemicals



TECHNISCHE DATEN

Referenz Übereinstimmung

Baustoffe der Sicherheitschränke Türfarbe Anzahl der Türen Art der Türen Scharniere Verriegelung der Türen

798+M2 EN 14470-1, EN 1363-1

Stahl 12/10 weiß RAL 9010 flügeltüren rechts selbstschließend Versandabmessungen HxBxT (mm) Belüftung

Durchmesser der Öffnungen (mm) Anzahl der Abteile / Fächer Auffangwanne Codenummer

1300 x 1200 x 800 zuluftöffnung und abluftöffnung an

100 94032080

der Ruckseite

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische Dämpfe (Réf : CDF-A)
- Filteraufsätze mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-ACORG)
- Filteraufsätze aus PVC mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-P)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) NF X 15-211 (Réf: H50C)
- Anschlussse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

OPTIONS

- Auffangwanne für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : B148)
- Gitterrost für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : C148)
- Regal für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : E48)
- Auffangwanne aus PVC für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : SB148)
- Regal aus PVC für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : SE148)
- Schublade für Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke EN 14470-1 1 Tür (Réf : T148)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)						
798+M2	1100 x 635 x 670	820 x 490 x 410	56	2	0	30	194.00

