

795+T5



Sicherheitsschrank Hoch 2 Türen Typ 90 – EN 14470-1 – 5 Schubladen

ÜBEREINSTIMMUNG

EN 14470-1, FM 6050

ADVANTAGES

- 105-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables

SONDERN AUCH...

- Adjustable shelves in height
- Locking system
- Thermo-expanding seals of the doors
- Holes for the connection to the ventilation
- Normalized labelling provided with the equipment
- Fixation for earthing
- 90-minute fire resistant according to EN 14470-1, and tested until 105 minute
- Tested and approved according to FM 6050
- Tested and approved with ISO 834 fire heating curve by an European laboratory



TECHNISCHE DATEN

Referenz	795+T5	Verriegelung der Türen	selbstschließend
Übereinstimmung	EN 14470-1, FM 6050	Versandabmessungen HxBxT (mm)	2150 x 1200 x 800
Baustoffe der Sicherheitsschränke	Stahl 12/10	Belüftung	zuluftöffnung und abluftöffnung auf dem dach
Türfarbe	weiß RAL 9010	Durchmesser der Öffnungen (mm)	100
Anzahl der Türen	2	Anzahl der Abteile / Fächer	1
Art der Türen	flügeltüren	Auffangwanne	1
Scharniere	rechts und links	Codenummer	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES – VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische Dämpfe (Réf : CDF-A)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Anschlüsse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

Referenz	Außere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
795+T5	1950 x 1137 x 620	1620 x 1000 x 410	250	1	0	50	495.00



TRIONYX
1^{er} FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr