

Sicherheitsschrank Typ 90 - EN 14470-1 - Untertisch 2 Türen - 2 Innenfächer

ÜBEREINSTIMMUNG

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

- 105-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables, corrosives and toxics

SONDERN AUCH...

- Thermo-expanding seals of the doors
- Locking system
- Holes for the connection to the ventilation
- Normalized labelling provided with the equipment
- Fixation for earthing
- 90-minute fire resistant according to EN 14470-1, and tested until 105 minute
- Tested and approved according to FM 6050
- Tested and approved with ISO 834 fire heating curve by an European laboratory
- Compartments allowing the separation of different types of chemicals



TECHNISCHE DATEN

Referenz	792+M11	Verriegelung der Türen	selbstschließend
Übereinstimmung	EN 14470-1, EN 1363-1	Versandabmessungen HxBxT (mm)	900 x 1200 x 800
Baustoffe der Sicherheitsschränke	Stahl 12/10	Belüftung	zuluftöffnung und abluftöffnung an der Rückseite
Türfarbe	weiß RAL 9010	Durchmesser der Öffnungen (mm)	100
Anzahl der Türen	2	Anzahl der Abteile / Fächer	2
Art der Türen	flügeltüren	Auffangwanne	2
Scharniere	rechts und links	Codenummer	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-ACORG)
- Filteraufsätze aus PVC mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf :)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Anschlusse für Filteraufsätze (Réf : KRC)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H40+)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
792+M11	630 x 1137 x 570	420 x 1000 x 285	56	2	2	30	221.00