

APC61+



Sicherheitsschrank für Säuren und Laugen – Untertisch 2 Schiebetüren

ÜBEREINSTIMMUNG

ADVANTAGES

- Made in France
- Konform INRS Empfehlungen
- Storage of corrosives

SONDERN AUCH...

- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Cabinet with compartments to separate acids and bases
- PP containment sumps on sliding rails
- Konform INRS Empfehlungen
- Built in cellular PVC with a great resistance to corrosive vapors and liquids
- Holes for the connection to the ventilation
- Normalized labelling provided with the equipment
- Especially designed to store acids and bases



TECHNISCHE DATEN

Referenz
Baustoffe der Sicherheitschränke
Türfarbe
Anzahl der Türen
Art der Türen
Verriegelung der Türen

APC61+
PVC
weiß RAL 9010
2
Schiebetüren
handbetätigt

Versandabmessungen HxBxT (mm)
Belüftung
Durchmesser der Öffnungen (mm)
Anzahl der Abteile / Fächer
Codenummer

870 x 600 x 800
lüftungsöffnungen oben und unten
100
2
94037000

COMPLEMENTARY ACCESSORIES – VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-ACORG)
- Filteraufsätze aus PVC mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-P)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Anschlüsse für Filteraufsätze (Réf : KRC)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H40+)

OPTIONS

- Auffangwanne aus Polypropylen für Serien 8.A und 8.B (Réf : E8A2)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
APC61+	630 x 1135 x 578		72		0	20	60.00



TRIONYX
1^{er} FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr