

795+LI2AC10



Armario de 2 puertas con compartimentos para guardar baterías de litio

CONFORMIDAD

ADVANTAGES

- Storage of flammables • Costruzione tagliafuoco interna ed esterna E180
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1

SINO TAMBIÉN...

- Holes for the connection to the ventilation
- 105-minute fire resistant and made in France



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	795+LI2AC10	Número de compartimentos	5
Materiales del armario	Paredes interiores de acero y melamina 12/10	Cubetas de retención	2
Número de puertas	1	Código Aduanero	94032080
Tipo de puertas	con bisagras		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- traghetto di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- (Réf : E35LI)
- (Réf : EX100LI)

OPTIONS

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- Código electrónico de bloqueo (Réf : SERCODE)
- (Réf : ONDULI)
- (Réf : ALARMWI)
- Sistema de alarma WiFi y registrador de datos (Réf : SED)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
795+LI2AC10	1950 x 1137 x 620	[200 x 490 x 410] x10	0	2	0	0	484.00



TRIONYX
1^{er} FABRICANT FRANCAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr