794+NLI4P4PEB

# Armario de baja seguridad de 90 minutos para baterías de litio, con 1 puerta (copie)

## CONFORMIDAD

**EN 14470-1, EN 1363-1, EN 13501-2, EN 16121, FM6050**

## ADVANTAGES

- Storage of flammables
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna EI180
- Conforme a la norma FM

### SINO TAMBIÉN...

- 4 Regletas de 8 enchufes
- Holes for the connection to the ventilation



## CARACTERISTICAS TECNICAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modelo | **794+NLI4P4PEB** | Número de puertas | **1** |
| Conformidad | **EN 14470-1, EN 1363-1, EN 13501-2, EN 16121, FM6050** | Diámetro de ventilación (mm) | **100** |
| Color de cuerpo | **RAL 9005** | Código Aduanero | **94032080** |
| Color de las puertas | **RAL 9005** | | |

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES – VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

| Modelo | Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm) | Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm) | Capacidad de almacenamiento (L) | Cubetas de retención | Estanterías | Carga admisible | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794+NLI4P4PEB | 1100 x 1137 x 670 | 820 x 1000 x 410 | 0 | | 4 | 30 | 292.00 |

TRIONYX
1er FABRICANT FRANCAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr