795+NLIA4P4PEB

Armario de baja seguridad de 90 minutos para baterías de litio, con 2 puertas

CONFORMIDAD

EN 14470-1, EN 1363-1, EN 13501-2, EN 16121, FM6050

ADVANTAGES

- Storage of flammables
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna EI180
- Conforme a la norma FM

SINO TAMBIÉN...

- 4 Regletas de 8 enchufes
- Holes for the connection to the ventilation



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	**795+NLIA4P4PEB**	Número de puertas	**2**
Conformidad	**EN 14470-1, EN 1363-1, EN 13501-2, EN 16121, FM6050**	Diámetro de ventilación (mm)	**100**
Color de las puertas	**RAL 9005**	Código Aduanero	**94032080**

COMPLEMENTARY ACCESSORIES – VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
795+NLIA4P4PEB	2020 x 1137 x 620	1620 x 1000 x 410	0		4	30	457.00

TRIONYX
1er FABRICANT FRANCAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr