S1204T

Armadio di grande sicurezza - 150L

CONFORMIDAD

NF EN ISO 1182

ADVANTAGES

- Cierre de 2 puntos
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics

SINO TAMBIÉN...

- Non-flammable insulation between the walls
- Holes for the connection to the ventilation
- Cierre de 2 puntos
- Containment sump at the bottom
- Self-closing doors



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	**S1204T**	Cierre de las puertas	**chiusura manuale**
Conformidad	**NF EN ISO 1182**	Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	**1500 x 1200 x 800**
Materiales del armario	**acciaio 12/10 doppia parete**	Ventilación	**Entrata dell'air laterale alto e bassi, uscito sul tetto**
Color de las puertas	**bianco RAL 9010**	Diámetro de ventilación (mm)	**100**
Número de puertas	**2**	Número de compartimentos	**1**
Tipo de puertas	**porte battenti**	Cubetas de retención	**1**
Bisagras	**cerniere a destra e sinistra**	Código Aduanero	**94032080**

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- Mensola di ritenzione in PVC (Réf : EP04)
- Mensola supplementare per armadio profondità 450 mm (Réf : G04)
- Traghetto di ritenzione in PVC (Réf : BP04)
- Traghetto di ritenzione brilla bassa per armadio profondità 450 mm (Réf : GL04)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
S1204T	1295 x 1000 x 450	1145 x 950 x 400	150	1	3	75	99.00

TRIONYX
1er FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr