Armadio di sicurezza

CONFORMIDAD

ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE

ADVANTAGES

- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Designed to be placed under-bench
- Storage of flammables, corrosives and toxics

SINO TAMBIÉN...

- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Holes for the connection to the ventilation
- Possibility to add swivel castors, for an easy movement of the cabinet



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	**ABST120**	Cierre de las puertas	**chiusura automatica**
Conformidad	**ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE**	Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)	**870 x 1200 x 800**
Materiales del armario	**acciaio 15/10 doppia parete**	Ventilación	**orifizio di ventilazione alto e bassi, dietro**
Color de las puertas	**blu RAL 5015, bianco RAL 9010 e giallo RAL 1023**	Diámetro de ventilación (mm)	**100**
Número de puertas	**4**	Número de compartimentos	**3**
Tipo de puertas	**porte battenti**	Cubetas de retención	**4**
Bisagras	**cerniere a destra e sinistra**	Código Aduanero	**94032080**

COMPLEMENTARY ACCESSORIES – VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- 4 ruedas (Réf : 4ROU)

Modelo	Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm)	Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm)	Capacidad de almacenamiento (L)	Cubetas de retención	Estanterías	Carga admisible	Peso (kg)
ABST120	670 x 2200 x 500	(4x) 650 x 530 x 470	120	4	4	50	120.00

TRIONYX
1er FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr