# Armadio di sicurezza

## CONFORMIDAD

**ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE**

## ADVANTAGES

- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Designed to be placed under-bench
- Storage of flammables, corrosives and toxics

### SINO TAMBIÉN...

- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Holes for the connection to the ventilation
- Possibility to add swivel castors, for an easy movement of the cabinet



## CARACTERISTICAS TECNICAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modelo | **AS60** | Cierre de las puertas | **chiusura automatica** |
| Conformidad | **ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE** | Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm) | **870 x 1200 x 800** |
| Materiales del armario | **acciaio 15/10 doppia parete** | Ventilación | **orifizio di ventilazione alto e bassi, dietro** |
| Color de las puertas | **blu RAL 5015 e giallo RAL 1023** | Diámetro de ventilación (mm) | **100** |
| Número de puertas | **2** | Número de compartimentos | **2** |
| Tipo de puertas | **porte battenti** | Cubetas de retención | **2** |
| Bisagras | **cerniere a destra e sinistra** | Código Aduanero | **94032080** |

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

## OPTIONS

- 4 ruedas (Réf : 4ROU)

| Modelo | Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm) | Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm) | Capacidad de almacenamiento (L) | Cubetas de retención | Estanterías | Carga admisible | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS60 | 670 x 1100 x 500 | (2x) 650 x 530 x 470 | 60 | 2 | 2 | 50 | 60.00 |

TRIONYX
1er FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr