

Armadio di sicurezza

CONFORMIDAD

ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE

ADVANTAGES

- Conforme a las recomendaciones del INRS
- Designed to be placed under-bench
- Storage of flammables, corrosives and toxics



CARACTERISTICAS TECNICAS

| | | | |
|------------------------|---|---|--|
| Modelo | AT60 | Cierre de las puertas | chiusura automatica |
| Conformidad | ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE | Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm) | 870 x 1200 x 800 |
| Materiales del armario | acciaio 15/10 doppia parete | Ventilación | orificio di ventilazione alto e bassi, dietro |
| Color de las puertas | blu RAL 5015 e bianco RAL 9010 | Diámetro de ventilación (mm) | 100 |
| Número de puertas | 2 | Número de compartimentos | 2 |
| Tipo de puertas | porte battenti | Cubetas de retención | 2 |
| Bisagras | cerniere a destra e sinistra | Código Aduanero | 94032080 |

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf :)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)

| Modelo | Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm) | Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm) | Capacidad de almacenamiento (L) | Cubetas de retención | Estanterías | Carga admisible | Peso (kg) |
|--------|---|---|---------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|
| AT60 | 670 x 1100 x 500 | (2x) 650 x 530 x 470 | 60 | 2 | 2 | 50 | 60.00 |