

Espediente doccia e lavatore d occhi incongelabile

CONFORMIDAD

EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221

ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

SINO TAMBIÉN...

- Anti-dust caps for dusty environment
- Compliant to the article R. 4224-14 of the Labour Code



CARACTERISTICAS TECNICAS

| | | | |
|-------------|--|-----------------------------|---|
| Modelo | DLI63 | Cabezal de la ducha | ABS verde RAL 6029 |
| Conformidad | EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221 | Tubería | acciaio zincato + vernice epossidica verde RAL 602 |
| Uso | uso esterno | Suministro de agua | F1" |
| Fijación | comando manuale e a pedale | Evacuación | F 1"1/4 |
| Lavabo | fissazione al suolo | Plan de trabajo de melamina | 24 |
| | ABS verde RAL 6029 | | |

OPTIONS

- Mitigeur Thermostatic per doccia (Réf : MTD)

| Modelo | Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm) | Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm) | Caudal de lavajos (L/min) | Caudal de la ducha de seguridad (L/min) | Peso (kg) |
|--------|---|---|---------------------------|---|-----------|
| DLI63 | | | 11 | 75 | 24.00 |