

## Doccia di sicurezza murale

### CONFORMIDAD

EN 15154-1, NF X 15-221

### ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

### SINO TAMBIÉN...

- EN 15154-1 compliant
- Delivered with the first-aid labelling
- Compliant to the article R. 4224-14 of the Labour Code



### CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo  
Conformidad  
Dimensiones de envío alt x anc x pro (mm)  
Uso

**DS13**  
**EN 15154-1, NF X 15-221**  
**330 x 180 x 800**

**uso interno**  
**comando manuale**

Fijación  
Cabezal de la ducha  
Tubería

Suministro de agua  
Código Aduanero

**fissazione a muro**  
**ABS verde RAL 6029**  
**acciaio zincato + vernice epossidica verde RAL 602**  
**F 1"**  
**73242921**

### OPTIONS

- Mitigeur Thermostatic per doccia (Réf : MTD)

| Modelo | Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm) | Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm) | Caudal de lavajos (L/min) | Caudal de la ducha de seguridad (L/min) | Peso (kg) |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| DS13   |                                             |                                             | 0                         | 75                                      | 5.00      |