

## Doccia di sicurezza su colonna

### CONFORMIDAD

EN 15154-1, NF X 15-221

### ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

### SINO TAMBIÉN...

- EN 15154-1 compliant
- Delivered with the first-aid labelling
- Compliant to the article R. 4224-14 of the Labour Code



### CARACTERISTICAS TECNICAS

|             |  |                     |   |
|-------------|--|---------------------|---|
| Modelo      | <b>DS33</b>                                | Cabezal de la ducha | <b>ABS verde RAL 6029</b>                                 |
| Conformidad | <b>EN 15154-1, NF X 15-221</b>             | Tubería             | <b>acciaio zincato + vernice epossidica verde RAL 602</b> |
| Uso         | <b>uso interno</b>                         | Suministro de agua  | <b>F 1"</b>   |
| Fijación    | <b>comando manuale fissazione al suolo</b> | Código Aduanero     | <b>73242921</b>   |

### OPTIONS

- Mitigeur Thermostatic per doccia (Réf : MTD)

| Modelo | Dimensiones exteriores alt x anc x pro (mm) | Dimensiones interiores alt x anc x pro (mm) | Caudal de lavajjos (L/min) | Caudal de la ducha de seguridad (L/min) | Peso (kg) |
|--------|---|---|----------------------------|---|-----------|
| DS33   |   |   | 0                          | 75                                      | 14.00     |