

3034T5



Armoire de sécurité haute 1 porte EN 14470-1 30 minutes - 5 tiroirs coulissants

CONFORMITÉ

EN 14470-1 FM 6050

AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables
- Conforme à la norme EN 16121

MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef en 3 points
- Fermeture avec serrure anti-étincelles
- Joints de porte thermodilatants
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Pieds vérins pour mise à niveau
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette (à vide)
- Testée et homologuée à la norme FM 6050
- Tiroirs de rétention à fermeture automatique en cas d'incendie



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence
Conformité
Construction de l'armoire

3034T5
EN 14470-1 FM 6050
bois mélaminé

Charnières
Fermeture de(s) porte(s)
Ventilation

droite et gauche
automatique
Entrée et sortie d'air en toiture de l'armoire
100
1
94036000

Couleur des portes
Nombre de porte(s)
Type de porte(s)

gris clair RAL 7035
2
battantes

Diamètre de ventilation (mm)
Nombre de compartiment(s)
Code douanier

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques (Réf : CDF-A)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
3034T5	1980 x 605 x 550	1580 x 495 x 420	130		0	30	147.00



TRIONYX
1^{er} FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr