

761T



Armoire de sécurité EN 14470-1 60 minutes - Sous-paillasse 1 porte

CONFORMITÉ

EN 14470-1, EN 1363-1

AVANTAGES

- Résistance au feu 60 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et EN 1363-1
- Stockage de produits inflammables

MAIS AUSSI...

- Joints de porte thermodilatants
- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Conforme à la norme EN 14470-1 - 60 minutes
- Fermeture à clef
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Point de fixation pour mise à la terre
- Testée au feu par un laboratoire d'essais français accrédité par le COFRAC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	761T	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	900 x 1200 x 800
Conformité	EN 14470-1, EN 1363-1	Ventilation	Entrée et sortie d'air à l'arrière de l'armoire
Construction de l'armoire	acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé	Diamètre de ventilation (mm)	100
Couleur des portes	blanche RAL 9010	Nombre de compartiment(s)	1
Nombre de porte(s)	1	Bac(s) de rétention	1
Type de porte(s)	coulissantes	Caillebotis	Option
Charnières	droite	Code douanier	94032080
Fermeture de(s) porte(s)	manuelle		

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques (Réf : CDF-A)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Caisson à recirculation d'air vertical - NF X 15-211 (Réf : H40+)

OPTIONS

- Caillebotis pour armoires 761T ou 791T (Réf : C1T)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
761T	670 x 635 x 615	460 x 490 x 380	30	1	0	0	155.00



TRIONYX
1^{er} FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr