791+ARD

Armoire de sécurité EN 14470-1 90 minutes - sous-paillasse 1 porte - pour récupération de déchets

CONFORMITÉ

EN 14470-1, EN 1363-1

AVANTAGES

- Conforme aux normes EN 14470-1 et EN 1363-1
- Stockage de produits inflammables
- Conforme à la norme EN 16121
- Constructions pour une résistance - 105 min selon EN14470-1
- Résistance au feu 90 min - Testées et homologuées selon la norme EN 14470-1 et EN 1363-1

MAIS AUSSI...

- Joints de porte thermodilatants
- Fermeture à clef
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Point de fixation pour mise à la terre
- Testée et homologuée à la norme FM 6050
- Testée au feu par un laboratoire d'essais français accrédité par le COFRAC
- Système complet pour la récupération des déchets liquides fourni



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	**791+ARD**	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	**900 x 1200 x 800**
Conformité	**EN 14470-1, EN 1363-1**	Ventilation	**Entrée et sortie d'air à l'arrière de l'armoire**
Construction de l'armoire	**acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé**	Diamètre de ventilation (mm)	**100**
Couleur des portes	**blanche RAL 9010**	Nombre de compartiment(s)	**1**
Nombre de porte(s)	**1**	Bac(s) de rétention en PVC	**Option**
Type de porte(s)	**battantes**	Caillebotis	**Option**
Charnières	**droite**	Code douanier	**94032080**
Fermeture de(s) porte(s)	**automatique**		

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air vertical - NF X 15-211 (Réf : H40+)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
791+ARD	630 x 635 x 570	420 x 490 x 285	30		0	0	160.00

TRIONYX
1er FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr