795+LI35

Armoire de stockage + charge - 105 min - haute, 2 portes - P3500T1

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Alarme connectée | détecteur de chaleur
- Alarme de porte ouverte
- Coupe-circuit automatique
- Extincteur
- Système de protection anti-flamme
- Système de sécurité anti-balistique
- Contrôle de sécurité manuel
- Contact-sec
- Stockage de batteries lithium-ion
- Fabrication française - RSE
- Constructions pour une résistance - 105 min selon EN14470-1
- Construction coupe-feu intérieure vers extérieure EI180
- La batterie la plus puissante peut aller jusqu'à 3500 Wh

MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef
- Joints de porte thermodilatants
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Réduction des risques d'incendie et d'explosion



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	**795+LI35**	Ventilation	**Entrée et sortie d'air en toiture**
Construction de l'armoire	**acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé**	Diamètre de ventilation (mm)	**100**
Couleur des portes	**blanc RAL 9010**	Manchon de raccordement inclus	**1**
Nombre de porte(s)	**2**	Nombre de compartiment(s)	**1**
Type de porte(s)	**battantes**	Code douanier	**94032080**
Charnières	**gauche et droite**		

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Rack de 8 prises électriques pour rechargement des batteries (Réf : PRISELI)
- Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit (Réf : PRISELICC)
- Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) (Réf : PRISELIUK)
- Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) (Réf : PRISELICH)
- Rack de 8 prises électriques type F (Allemagne) (Réf : PRISELIF)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
795+LI35	2020 x 1137 x 620	1620 x 1000 x 410	0		4	0	457.00

TRIONYX
1er FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr