794+NLIAC5S

Armoire 1 porte à compartiments pour le stockage de batteries lithium

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Résistance au feu 105 min et fabrication Française
- Résistance au feu 90 min - Testées et homologuées selon la norme EN 14470-1 et EN 1363-1
- Stockage de batteries lithium-ion
- Stockage de produits inflammables

MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture automatique des portes
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Point de fixation pour mise à la terre
- Réduction des risques d'incendie et d'explosion
- Résistance au feu 105 min et fabrication Française



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	**794+NLIAC5S**	Type de porte(s)	**battantes**
Construction de l'armoire	**acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé**	Nombre de compartiment(s)	**5**
Couleur des portes	**RAL 9005**	Bac(s) de rétention	**1**
Nombre de porte(s)	**1**	Code douanier	**94032080**

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Extincteur automatique spécial lithium à ampoule 79° (Réf : EX100LI)
- Serrure à code électronique (Réf : SERCODE)
- Etagère perforée pour armoire 1 porte (Réf : E48LI)
- Bac de rétention largeur 490 mm (Réf : B148)

OPTIONS

- Onduleur de sécurité 4 prises pour VIG190 & VIG290 (Réf : ONDULI)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Détecteur de fumée connecté avec alarme et connexion wifi. (Réf : ALARMWI)
- Système d'alarme et d'enregistrement de données WiFi (Réf : SED)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
794+NLIAC5S	1950 x 635 x 620	[200 x 490 x 410] x5	0	1	0	0	309.00

TRIONYX
1er FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr