









# Armoire de sécurité 90 min batteries lithium Comptoir 1 porte + 1 extincteur EX100LI + 2 étagères E48LI

#### CONFORMITÉ

#### **AVANTAGES**

- Stockage de produits inflammables
- Stockage de batteries lithium-ion
- Construction coupe-feu intérieure vers extérieure El180
- Constructions pour une résistance - 105 min selon EN14470-1
- Fabrication française -RSE
- Conforme à la norme FM
- Résistance au feu 90 min - Testées et homologuées selon la norme EN 14470-1 et EN 1363-1



#### MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef
- Joints de porte thermodilatants

- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Réduction des risques d'incendie et d'explosion

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence Construction de l'armoire

Couleur des portes

Nombre de porte(s)

Type de porte(s)

798+LIA2

acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé

blanc RAL 9010

1

battantes

Charnières

Fermeture de(s) porte(s)

Ventilation

Diamètre de ventilation (mm) Code douanier gauche et droite automatique

Entrée et sortie d'air à l'arrière de

100 94032080

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

 Bac de rétention largeur 490 mm (Réf : B148)

 Percement pour passage de câble avec

passage câble anti-feu (Réf : PEXTBALI)  Caillebotis pour bac de rétention B148 (Réf : C148)

électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit (Réf : PRISELICC)

· Rack de 6 prises

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Alarme visuelle & sonore + boîtier de contrôle + détecteur de fumée + extincteur EX100Li + passage de cable (Réf : VIG190)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Etagère perforée pour armoire 1 porte (Réf : E48LI)
- Rack de 8 prises électriques pour rechargement des batteries (Réf: PRISELI)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
798+LIA2	1100 x 635 x 670	820 x 490 x 410	0		0	80	182.00

