



# Armoire de sécurité 90 min batteries lithium haute 1 porte + 4 E48Li + Vig190

## CONFORMITÉ

## AVANTAGES

- Stockage de produits inflammables
- Stockage de batteries lithium-ion
- Résistance 105 min extérieur vers intérieur selon la norme EN14470-1
- Construction coupe-feu intérieure vers extérieure EI180
- Fabrication française - RSE

## MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef
- Joints de porte thermodilatants
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Réduction des risques d'incendie et d'explosion
- Résistance éprouvée de 105 minutes



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                           |   |                              |  |
|---------------------------|---|------------------------------|--|
| Référence                 | <b>794+LiX4</b>                                       | Charnières                   | <b>gauche et droite</b>                                |
| Construction de l'armoire | <b>acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé</b> | Fermeture de(s) porte(s)     | <b>automatique</b>                                     |
| Couleur des portes        | <b>blanc RAL 9010</b>                                 | Ventilation                  | <b>Entrée et sortie d'air à l'arrière de l'armoire</b> |
| Nombre de porte(s)        | <b>1</b>  | Diamètre de ventilation (mm) | <b>100</b>   |
| Type de porte(s)          | <b>battantes</b>                                      | Code douanier                | <b>94032080</b>  |

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Bac de rétention largeur 490 mm (Réf : B148)
- Caillebotis pour bac de rétention B148 (Réf : C148)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Etagère perforée pour armoire 1 porte (Réf : E48LI)
- Rack de 8 prises électriques pour rechargement des batteries (Réf : PRISELI)
- Percement pour passage de câble avec passage câble anti-feu (Réf : PEXTBALI)
- Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit (Réf : PRISELICC)
- Rack de 8 prises électriques type F (Allemagne) (Réf : PRISELI F)
- Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) (Réf : PRISELICH)
- Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) (Réf : PRISELIUK)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| 794+LiX4  | 1950 x 635 x 620                      | 1620 x 490 x 410                      | 0                        |                     | 0          | 80                | 287.00     |

