

S806+Li



# Armoire de sécurité batteries lithium comptoir 2 portes à équiper

## CONFORMITÉ

## AVANTAGES

- Stockage de produits inflammables
- Stockage de batteries lithium-ion

### MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Réduction des risques d'incendie et d'explosion



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence  
Nombre de porte(s)  
Type de porte(s)

**S806+Li**  
**2**  
**battantes**

Charnières  
Code douanier

**gauche et droite**  
**94032080**

## OPTIONS

- Etagère de rétention pour série 3 (Réf : G06)
- Extincteur automatique spécial lithium à ampoule 79° (Réf : EX100LI)
- Rack de 9 prises électriques pour rechargement des batteries (Réf : PRISELI)
- Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit (Réf : PRISELICC)
- étagère perforée (Réf : E06Li)
- Percement pour passage de câble avec passage câble anti-feu pour série 5Li (Réf : PEXTBALI50)
- Passage de câble intérieur en partie haute (Réf : PINTOLI)
- Rack de 9 prises électriques type F (Allemagne) (Réf : PRISELIFF)
- Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) (Réf : PRISELICH)
- Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) (Réf : PRISELIUK)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
S806+Li	895 x 1000 x 450	745 x 950 x 550	0		0	0	90.00