S806+LiA1

# Armoire de sécurité batteries lithium comptoir 2 portes + EX100Li + E06Li

## CONFORMITÉ

## AVANTAGES

- Stockage de produits inflammables
- Stockage de batteries lithium-ion

**MAIS AUSSI...**

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Réduction des risques d'incendie et d'explosion

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Référence | **S806+LiA1** | Charnières | **gauche et droite** |
| Nombre de porte(s) | **2** | Code douanier | **94032080** |
| Type de porte(s) | **battantes** | | |

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS – CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Bac de rétention en acier pour série 3 (Réf : GL06)
- Rack de 9 prises électriques pour rechargement des batteries (Réf : PRISELI)
- Percement pour passage de câble avec passage câble anti-feu (Réf : PEXTBALI)
- Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit (Réf : PRISELICC)
- étagère perforée (Réf : E06Li)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S806+LiA1 | 895 x 1000 x 600 | 745 x 950 x 550 | 0 | | 1 | 0 | 92.00 |

TRIONYX
1er FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr