792+M11

# Armoire de sécurité EN 14470-1 90 minutes - sous-paillasse 2 portes - 2 compartiments

## CONFORMITÉ

**EN 14470-1, EN 1363-1**

## AVANTAGES

- Résistance au feu 105 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

### MAIS AUSSI...

- Joints de porte thermodilatants
- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Point de fixation pour mise à la terre
- Résistance au feu de 90 minutes et testées jusqu'à 105 minutes
- Testée et homologuée à la norme FM 6050
- Testée au feu par un laboratoire d'essais français accrédité par le COFRAC
- Compartiments permettant de séparer les produits chimiques incompatibles




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Référence | **792+M11** | Ventilation | **Entrée et sortie d'air à l'arrière de l'armoire** |
| Conformité | **EN 14470-1, EN 1363-1** | Diamètre de ventilation (mm) | **100** |
| Construction de l'armoire | **acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé** | Nombre de compartiment(s) | **2** |
| Couleur des portes | **blanche RAL 9010** | Sur-étagère(s) en PVC | **Option** |
| Nombre de porte(s) | **2** | Bac(s) de rétention | **2** |
| Type de porte(s) | **battantes** | Bac(s) de rétention en PVC | **Option** |
| Charnières | **droite et gauche** | Caillebotis | **Option** |
| Fermeture de(s) porte(s) | **automatique** | Usage | **Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs** |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | **900 x 1200 x 800** | Code douanier | **94032080** |

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air vertical - NF X 15-211 (Réf : H40+)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792+M11 | 630 x 1137 x 570 | 420 x 1000 x 285 | 56 | 2 | 2 | 30 | 221.00 |

TRIONYX
1er FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr