Armoire sous-paillasse 1 porte pour bases

CONFORMITÉ

ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE

AVANTAGES

- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Conçu pour sous-paillasse
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

MAIS AUSSI...

- Spécialement conçue pour se positionner sous les paillasses
- Economique en termes d'espace
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Portes battantes avec fermeture à clef
- Possibilité d'ajouter des roulettes pour un déplacement aisé de l'armoire



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	**BA30**	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	**870 x 600 x 800**
Conformité	**ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE**	Ventilation	**Orifices de ventilation haut et bas à l'arrière de l'armoire**
Construction de l'armoire	**acier 15/10e double paroi**	Diamètre de ventilation (mm)	**50**
Couleur des portes	**blanche RAL 9010**	Nombre de compartiment(s)	**1**
Nombre de porte(s)	**1**	Bac(s) de rétention	**1**
Type de porte(s)	**battantes**	Usage	**Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs**
Charnières	**gauche**	Code douanier	**94032080**
Fermeture de(s) porte(s)	**automatique**		

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air vertical - NF X 15-211 (Réf : H40+)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

OPTIONS

- 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage (Réf : 4ROU)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
BA30	670 x 550 x 500	650 x 530 x 470	30	1	1	50	30.00

TRIONYX
1er FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr