

Armoire sous-paillasse 1 porte pour le stockage de solvants

CONFORMITÉ

ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE

AVANTAGES

- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Conçu pour sous-paillasse
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

MAIS AUSSI...

- Economique en termes d'espace
- Spécialement conçue pour se positionner sous les paillasses
- Economique en termes d'espace
- Pictogrammes normalisés fournis
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Portes battantes avec fermeture à clef
- Possibilité d'ajouter des roulettes pour un déplacement aisé de l'armoire
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	SV30	Fermeture de(s) porte(s)	automatique
Conformité	ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	870 x 1200 x 800
Construction de l'armoire	acier 15/10e double paroi	Ventilation	Orifices de ventilation haut et bas à l'arrière de l'armoire
Couleur des portes	jaune RAL 1023	Diamètre de ventilation (mm)	100
Nombre de porte(s)	1	Nombre de compartiment(s)	1
Type de porte(s)	battantes	Bac(s) de rétention	1
Charnières	gauche	Code douanier	94032080

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques (Réf : CDF-A)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Caisson à recirculation d'air vertical - NF X 15-211 (Réf : H40+)

OPTIONS

- 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage (Réf : 4ROU)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
SV30	670 x 550 x 500	650 x 530 x 470	30	1	1	50	30.00