

Armoire sous-paillasse 2 portes pour bases et toxiques - 2 compartiments

CONFORMITÉ

ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE

AVANTAGES

- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Conçu pour sous-paillasse
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

MAIS AUSSI...

- Possibilité de raccorder les différents modèles entre eux
- Spécialement conçue pour se positionner sous les paillasses
- Economique en termes d'espace
- Fermeture à clef



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	BT60	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	870 x 1200 x 800
Conformité	ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE	Ventilation	Orifices de ventilation haut et bas à l'arrière de l'armoire
Construction de l'armoire	acier 15/10e double paroi	Diamètre de ventilation (mm)	50
Couleur des portes	blanche RAL 9010	Nombre de compartiment(s)	2
Nombre de porte(s)	2	Bac(s) de rétention	2
Type de porte(s)	battantes	Usage	Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs
Charnières	gauches	Code douanier	94032080
Fermeture de(s) porte(s)	automatique		

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
BT60	670 x 1100 x 500	(2x) 650 x 530 x 470	60	2	2	50	60.00