





Armoire sous-paillasse 2 portes pour bases et toxiques -2 compartiments

CONFORMITÉ

ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE

AVANTAGES

- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Conçu pour sous-paillasse
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

MAIS AUSSI...

· Possibilité de raccorder les différents modèles entre eux

· Fermeture à clef

pour se positionner sous les paillasses

· Spécialement conçue

- · Economique en termes d'espace

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

Construction de l'armoire Couleur des portes Nombre de porte(s) Type de porte(s)

Charnières

Fermeture de(s) porte(s)

ISO 3864. NF X08.003. directive européenne 92/58/CEE acier 15/10e double paroi blanche RAL 9010

battantes

gauches automatique Dimensions à l'expédition H x L x P

Ventilation

Diamètre de ventilation (mm) Nombre de compartiment(s) Bac(s) de rétention Usage

Code douanier

870 x 1200 x 800

Orifices de ventilation haut et bas à l'arrière de l'armoire

50

Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs 94032080

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE **VENTILATION**

· Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
BT60	670 x 1100 x 500	(2x) 650 x 530 x 470	60	2	2	50	60.00

