

Combiné douche laveur d'yeux mural pour usage intérieur

CONFORMITÉ

EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221

AVANTAGES

- Conforme à la norme ISO 3864
- Conforme aux normes EN 15154-1 et EN 15154-2
- Premier secours en cas de projection chimique

MAIS AUSSI...

- Conforme aux normes EN 15154-1 et EN 15154-2
- Capuchons anti-poussière pour environnement poussiéreux
- Conforme à l'article R. 4224-14 du Code du Travail
- Permet de se rincer le corps en cas de projection chimique
- Fourni avec les pictogrammes normalisés de premiers secours



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|--|---------------|--|
| Référence | DLV43 | Vasque | ABS vert RAL 6029 |
| Conformité | EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221 | Pomme | ABS vert RAL 6029 |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 350 x 250 x 860 | Tuyauterie | Acier galvanisé + peinture epoxy verte RAL 6029 |
| Usage | Interieur manuelle | Alimentation | F1" |
| Fixation | murale | Évacuation | F1 1 / 4" |
| | | Code douanier | 73242921 |

OPTIONS

- Mitigeur Thermostatique pour douche de sécurité (Réf : MTD)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Débit du laveur d'yeux (L/mn) | Débit de la douche (L/mn) | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|
| DLV43 | 2200 x 600 | | 11 | 75 | 19.00 |