

Combiné douche laveur d'yeux sur pied pour usage intérieur ou extérieur

CONFORMITÉ

EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221

AVANTAGES

- Conforme à la norme ISO 3864
- Conforme aux normes EN 15154-1 et EN 15154-2
- Premier secours en cas de projection chimique

MAIS AUSSI...

- Conforme aux normes EN 15154-1 et EN 15154-2
- Permet de se rincer le corps en cas de projection chimique
- Fourni avec les pictogrammes normalisés de premiers secours
- Capuchons anti-poussière pour environnement poussiéreux
- Conforme à l'article R. 4224-14 du Code du Travail



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	DLP64	Vasque	Inox + peinture epoxy verte RAL 6032
Conformité	EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221	Pomme	ABS vert RAL 6032
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	340 x 330 x 720	Tuyauterie	Acier galvanisé + peinture epoxy grise RAL 7040
Usage	Interieur et exterieur manuelle ou au pied au sol	Alimentation	F1"
Fixation		Évacuation	F1 1 / 4"
		Code douanier	73242921

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Cordon Chauffant pour mise Hors gel (Réf : KITCC2)

OPTIONS

- Mitigeur Thermostatique pour douche de sécurité (Réf : MTD)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Débit du laveur d'yeux (L/mn)	Débit de la douche (L/mn)	Poids (kg)
DLP64	2115 x 850		11	90	14.00