

Douche de sécurité murale pour usage intérieur

CONFORMITÉ

EN 15154-1, NF X 15-221

AVANTAGES

- Conforme à la norme ISO 3864
- Conforme aux normes EN 15154-1 et NF X 15-221
- Premier secours en cas de projection chimique

MAIS AUSSI...

- Conforme à la norme EN 15154-1
- Fourni avec les pictogrammes normalisés de premiers secours
- Conforme à l'article R. 4224-14 du Code du Travail



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	DS23	Fixation	murale
Conformité	EN 15154-1, NF X 15-221	Pomme	ABS vert RAL 6029
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	330 x 180 x 800	Tuyauterie	acier galvanisé + peinture epoxy verte RAL 6029
Usage	Interieur manuelle	Alimentation	F 1"
		Code douanier	73242921

OPTIONS

- Mitigeur
Thermostatique pour
douche de sécurité
(Réf : MTD)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Débit du laveur d'yeux (L/mn)	Débit de la douche (L/mn)	Poids (kg)
DS23			0	75	4,00