H70+S

Mini-hotte à recirculation d'air Labopur NF X 15-211

CONFORMITÉ

NF X 15-211

AVANTAGES

- Conforme norme CE
- Conforme à la norme NF X 15-211
- Norme EN 17242

MAIS AUSSI...

- Bac de rétention intégré
- Facilité de remplacement du filtre
- Faible niveau acoustique du ventilateur
- Fenêtre de contrôle de la présence du filtre
- Hottes homologuées à la norme NF X 15-211
- Hottes livrées prêtes à l'utilisation
- Interface tactile FILTRALARME 5, fonctionnement du système de ventilation
- Passages de main ergonomiques
- Pieds réglables pour mise à niveau
- Parois latérales en PMMA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	**H70+S**	Compteur horaire	**Oui**
Conformité	**NF X 15-211**	Prise d'échantillonnage	**Oui**
Vitesse moyenne d'air en façade (m/s)	**0,5**	Paroi arrière transparente	**Non**
Tension (volts)	**220-240**	Plan de travail en mélaminé	**Oui**
Débit (m3/h)	**180**	Puissance électrique (watts)	**63**
Mesureur de flux d'air	**Oui**	Puissance sonore du ventilateur dB(A) (hors flux d'air)	**60.00**
Guide des produits retenus	**Oui**	Code douanier	**84146000**

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives - pour caisson de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf : CORG51)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques - pour caisson de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf : ORG50)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde - pour caisson de filtration H50C (ou modèles d'armoires série 12 avant 2002) (Réf : FOR50)
- Filtre à charbon actif pour vapeurs aminées - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211 (Réf : AMM200)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
H70+S	605 x 505 x 485	410 x 455 x 445	25.00

TRIONYX
1er FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr