









# Armadio a bassa sicurezza 90 min per batterie al litio 2 porte + VIG190 + 2 E35LI

## CONFORMITÀ

## **ADVANTAGES**

- Per prodotti infiammabili
- Per il deposito di batterie al litio
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna El180
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Produzione francese -CSR
- Conforme alla norma
  FM

#### MA ANCHE...

- · Chiusura a chiave
- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento

 Riduce il rischio di incendio ed esplosione



### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Modello Numero di porte 793+LIX2

Diametro di ventilazione (mm)

100 94032080

## **COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES**

- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte -L 1135 - P 615 mm (Réf: B235)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte -L1135 - P615 mm (Réf : C235)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf: CDV-A)
- Mensola (Réf : E35)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- Rack di 9 prese elettriche (Réf : PRISELI)

- (Réf : PEXTBALI)
- (Réf : PRISELICC)
- (Réf : PRISELIF)
- Rack di 8 prese elettriche tipo J (Svizzera) (Réf: PRISELICH)
- Rack di 7 prese di tipo G (UK) (Réf : PRISELIUK)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
793+LIX2	1100 x 1137 x 670	820 x 1000 x 410	0		2	80	302.00

