



Armadietto a 2 porte con scomparti per lo stoccaggio delle batterie al litio

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- Per il deposito di batterie al litio
- Per prodotti infiammabili
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna E1180

- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Produzione francese - CSR

MA ANCHE...

- Self-closing doors
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione
- 105 minuti di resistenza al fuoco



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	795+LIAC10S	Numero di compartimenti	5
Materiale	Pareti interne in acciaio e melamina 12/10	Vaschetta di contenimento	2
Numero di porte	1	Codice HS	94032080
Tipo porte	incernierato		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- tragheto di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Ripiano forato, ampiezza 1000 mm, per armadio a 2 ante (Réf : E35LI)
- Estintore automatico speciale 79°C per batteria al litio (Réf : EX100LI)
- Blocco codice elettronico (Réf : SERCODE)

OPTIONS

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- Inverter di sicurezza a 4 prese per VIG190 e VIG290 (Réf : ONDULI)
- (Réf : ALARMWI)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
795+LIAC10S	1950 x 1137 x 620	[200 x 490 x 410] x10	0	2	0	0	484.00