794+LiX4TR4

Armadio di sicurezza 90 min batterie al litio altezza 1 porta + 4 E48Li + Vig190

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- Per prodotti infiammabili
- Per il deposito di batterie al litio
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna EI180
- Produzione francese - CSR
- Conforme alla norma FM
-

MA ANCHE...

- Chiusura a chiave
- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione
- Sistema di alimentazione trifase



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	**794+LiX4TR4**	Alimentazione	**32A - 3P+T+N 6h 380/415V**
Numero di porte	**1**	Codice HS	**94032080**
Diametro di ventilazione (mm)	**100**		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES – VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Ripiano forato, ampiezza 490 mm, per armadio 1 anta (Réf : E48LI)
- traghetto di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Grigliati (Réf : C148)
- Rack di 9 prese elettriche (Réf : PRISELI)
- (Réf : PRISELICC)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- (Réf : PEXTBALI)
- (Réf : PRISELIF)
- Rack di 7 prese di tipo G (UK) (Réf : PRISELIUK)
- Rack di 8 prese elettriche tipo J (Svizzera) (Réf : PRISELICH)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
794+LiX4TR4	1950 x 785 x 620	1620 x 490 x 410	0		0	80	298.00

TRIONYX
1er FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr