3032E

Armadio 30 minuti - 1 vaschetta

CONFORMITÀ

EN 14470-1, FM 6050

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
-
- Per prodotti infiammabili
-

MA ANCHE...

- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Tested and approved according to FM 6050



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	**3032E**	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	**835 x 1200 x 800**
Conformità	**EN 14470-1, FM 6050**	Ventilazione	**Prese di entrata e di uscita dell'aria dietro**
Materiale	**melamina**	Diametro di ventilazione (mm)	**100**
Colore porte	**grigio chiaro RAL 7035**	Numero di compartimenti	**1**
Numero di porte	**2**	Vaschetta di contenimento	**1**
Tipo porte	**porte battenti**	Griglia	**1**
Cerniere	**cerniere a destra e sinistra**	Codice HS	**94036000**
Chiusura porta	**chiusura automatica**		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

OPTIONS

- Mensola (Réf : E35)
- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf : B235)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L1135 - P615 mm (Réf : C235)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SE48)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
3032E	635 x 1115 x 630	365 x 1050 x 420	60	1	0	50	108.00

TRIONYX
1er FABRICANT FRANCAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr