







Armadio 30 minuti - 1 vaschetta

CONFORMITÀ

EN 14470-1, FM 6050

ADVANTAGES

- · 30-minute fire resistant and made in France
- Per prodotti infiammabili

MA ANCHE...

- Guarnizioni termodilatanti per
- · Adjustable leveling feet for enhance stability
- · Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento

Tested and approved according to FM 6050



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello

Materiale Colore porte Numero di porte Tipo porte

Chiusura porta

EN 14470-1. FM 6050

melamina grigio chiaro RAL 7035

porte battenti . cerniere a destra e sinistra chiusura automatica

Dimensioni di spedizione HxWxD

Ventilazione

Diametro di ventilazione (mm) Numero di compartimenti Vaschetta di contenimento Griglia Codice HS

835 x 1200 x 800

Prese di entrata e di uscita dell'aria dietro

100 1

94036000

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf: CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

OPTIONS

- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte -L 1135 P 615 mm (Réf : B235)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte -L1135 P615 mm (Réf
- Mensola (Réf : E35)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf: SE48)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
3032E	635 x 1115 x 630	365 x 1050 x 420	60	1	0	50	108.00

