

3036UE



Armadio 30 minuti - 3 ripiani - 1 vaschetta

CONFORMITÀ

EN 14470-1, FM 6050

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Per prodotti infiammabili

MA ANCHE...

- Guarnizioni termoisolanti per ante
- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Tested and approved according to FM 6050



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Modello | 3036UE | Chiusura porta | chiusura automatica |
| Conformità | EN 14470-1, FM 6050 | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | 1971 x 1200 x 1000 |
| Materiale | melamina | Ventilazione | Prese di entrata e di uscita dell'aria sul tetto |
| Colore porte | grigio chiaro RAL 7035 | Diametro di ventilazione (mm) | 100 |
| Numero di porte | 2 | Numero di compartimenti | 1 |
| Tipo porte | porte battenti | Vaschetta di contenimento | 1 |
| Cerniere | cerniere a destra e sinistra | Codice HS | 94036000 |

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 864 mm (Réf : B6U)
- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 864 mm (Réf : E6U)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| 3036UE | 1731 x 864 x 864 | 1330 x 750 x 730 | 228 | 1 | 2 | 50 | 210.00 |