







Armadio multirischio 105 minuti - 2 scompartimenti

CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

105 minuti di resistenza al fuoco

Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE..

- Guarnizioni termodilatanti per ante
- · Chiusura a chiave
- · Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento

- Punto di fissaggio per la messa a terra
- · 90-minute fire resistant according to EN 14470-1, and tested until 105
- Tested and approved according to FM 6050

 Compartments allowing the separation of different types of chemicals



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello

Materiale

Colore porte Numero di porte Tipo porte Cerniere

794+M2

EN 14470-1, EN 1363-1

acciaio 12/10 e pareti interne in

melamina bianco RAL 9010

porte battenti cerniere a destra chiusura automatica Dimensioni di spedizione HxWxD

Ventilazione

Diametro di ventilazione (mm)

Numero di compartimenti Vaschetta di contenimento Griglia

2150 x 1200 x 800

Prese di entrata e di uscita dell'aria 100

2 2

2 94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra ORG (Réf : CDF-A)
- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf : CDF-P)
- · Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione -Ventilazione -Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- · traghetto di ritenzione per armadio 1 porta -L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- · Grigliati (Réf : C148)
- Mensola (Réf : E48)
- · Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf: SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf: SE148)
- · Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta -L635 - P615 mm (Réf : T148)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani		Peso (kg)
794+M2	1950 x 635 x 620	(2 x 800) x 490 x 410	110	2	2	30	304.00

