791T

Armadio 105 minuti - 1 cassetto

CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

-
- Per prodotti infiammabili
-

MA ANCHE...

- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Chiusura a chiave
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra
- 90-minute fire resistant according to EN 14470-1, and tested until 105 minute
- Tested and approved according to FM 6050



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	**791T**	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	**900 x 1200 x 800**
Conformità	**EN 14470-1, EN 1363-1**	Ventilazione	**Prese di entrata e di uscita dell'aria dietro**
Materiale	**acciaio 12/10 e pareti interne in melamina**	Diametro di ventilazione (mm)	**100**
Colore porte	**bianco RAL 9010**	Numero di compartimenti	**1**
Numero di porte	**1**	Vaschetta di contenimento	**1**
Tipo porte	**porte scorrevoli**	Codice HS	**94032080**
Chiusura porta	**chiusura automatica**		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- Vaschetta di ritenzione (Réf : C1T)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
791T	670 x 635 x 615	460 x 490 x 380	30	1	0	0	155.00

TRIONYX
1er FABRICANT FRANCAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr