

3034M4



Armadio Multirischio 30 minuti - 2 compartimenti

CONFORMITÀ

EN 14470-1, FM 6050

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE...

- Guarnizioni termomodulanti per ante
- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Compartments allowing the separation of different types of chemicals
- Tested and approved according to FM 6050



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	3034M4	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	2180 x 1200 x 800
Conformità	EN 14470-1, FM 6050	Ventilazione	Prese di entrata e di uscita dell'aria sul tetto
Materiale	melamina	Diametro di ventilazione (mm)	100
Colore porte	grigio chiaro RAL 7035	Numero di compartimenti	4
Numero di porte	1	Vaschetta di contenimento	4
Tipo porte	porte battenti	Griglia	4
Cerniere	cerniere a destra	Codice HS	94036000
Chiusura porta	chiusura automatica		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- traghettino di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Grigliati (Réf : C148)
- Mensola (Réf : E48)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SE148)
- Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta - L635 - P615 mm (Réf : T148)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
3034M4	1980 x 605 x 550	(4 x 381) x 491 x 419	4	4	0	30	142.00